

Seria KN-05

3/2-, 5/2- und 5/3-drogowy
przyłącze **NAMUR**, 900 Nl/min

Do używania w warunkach dużej wilgotności seria CN-55-... ze specjalnym magnesem dla usz czelnienia
.

Budowa i działanie
Zawór sterowany elektrycznie dla pojedynczych napędów. Wylot powietrza w komorze sprężyny siłownika. Serie dostępne są w wersji przeciwwybuchowej, zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX).

Oznaczenie KN-05-310-HN-142

Cewki standartowe
141 = 12 V DC, 4.2 W
142 = 24 V DC, 4.2 W
152 = 24 V AC, 7/4 VA
156 = 115 V AC, 7/4 VA
157 = 230 V AC, 7/4 VA

161 = 12 V DC, 2.2 W 2)
162 = 24 V DC, 2.2 W 2)
bez gniazda cewki i wtycznki
570 = 4.2 W, 7/4 VA
560 = 2.2 W 2)

cewka M12 z diodą led
O42 = 24 V DC, 4.8 W
O62 = 24 V DC, 2.5 W2)
cewki o podwyższonej odporności na wilgotność
742 = 24 V DC, 4.2 W without plug socket
757 = 230 V AC, 7/4 VA without plug socket
842 = 24 V DC, 4.2 W (with plug socket 28-ST-01)
857 = 230 V AC, 7/4 VA (with plug socket 28-ST-01)

Wiecej szczegółów znajdziesz w katalogu.

Airtec KN-05- pdf - zobacz katalog